

# CABINE WALK-IN

## **APLICABILIDADES**

Cabine "Walk-In" usada para grandes equipamentos, destilação, processos pilotos e, atenuar o risco de armazenamento de descartes de contaminados. Possibilita grande abertura para os trabalhos sem a perda da proteção e segurança das cabines de gases.

Equipada com janela tipo guilhotina, vidro temperado de 8mm, ou policarbonato, estrutura em aço carbono pintado em epóxi-pó, laterais em MDF RU, box interno altamente resistente a ácidos e solventes.

## **ÁREA EXTERNA E INTERNA**

Construída conforme as normas DIN 12923 / 2924 e Norma "American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Luminária em Led protegida contra vapores e gases, nível de iluminação 500 lux

Chicana defletora para orientação do fluxo de ar aspirado uniforme. Cubeta com válvula de escoamento em polipropileno, Nuca com bico escalonado tratada com pintura epóxi.

Sistema de exaustão (o mesmo especificado para cabine de gases).

## **SISTEMA DE EXAUSTÃO**

Exaustor tipo centrífugo de transmissão direta e simples aspiração, construído em fibra de vidro com resina epóxi éster vinílicas, rotor em polipropileno dinamicamente balanceado, diretamente acionado por motor compatível com potência de 2 CV instalado em sistema trifásico 220v/60hz.

## **MOTOR**

O motor será totalmente fechado com ventilador interno (TFVE), isolamento classe B (130 graus centígrados), NBR 7094, dimensões ABNT-PB 38, grau de proteção IP-55, NBR 6146-ABNT, trifásico 220V, 60HZ.

<b>MODELO</b>	<b>LARGURA</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PROFUNDIDADE</b>
<b>CWI-1000</b>	<b>1000mm</b>	<b>2600mm</b>	<b>800mm</b>
<b>CWI-1200</b>	<b>1200mm</b>	<b>2600mm</b>	<b>800mm</b>
<b>CWI-1500</b>	<b>1500mm</b>	<b>2600mm</b>	<b>800mm</b>





**GRUPO  
BUZATTO'S**